



A Függőleges felület kétkomponensű rendszer. Kavicsból és homokból áll melyet speciális akril

kötőanyag fog össze a Kőszőnyeg függőleges felületekre való felviteléhez.

#### Használata:

A Kőszőnyeg függőleges felületekre való felviteléhez használják.

#### Feldolgozhatóság:

Min. hőmérséklet 10 °C - 30 °C.  
Kikeményedési idő kb. 12 óra.

#### Jellemzők:

- Kiválóan ellenáll az UV sugárzásnak
- Jó rugalmasság
- Színtelen (száradás után)
- Allergénmentes
- Viszkózitás: gél
- Fajsúly 1,1 g/cm<sup>3</sup>
- Szín: fehér
- Szilárdrésztartalom: 55%

#### Anyagszükséglet:

A 6-7 mm ajánlott vastagságnál 1 m<sup>2</sup>-re 2 kg Kőszőnyeg Wall akrilát kötőanyag + 10,5 kg Kőszőnyeg (ajánlott frakció 2-4 mm).

#### Tárolás és a szavatossági idő:

Lezárt csomagolásban tárolja, fedett és száraz raktárakban 5-25°C hőmérséklet mellett.  
Garancia idő 6 hónap a gyártás időpontjától.

#### Csomagolás

Min.: 1 kg-tól  
Max.: igény szerint

#### Az aljzat előkészítése és tulajdonságai:

Minden alap legyen szilárd, száraz, repedés-, pormentes, szabadon elváló részek nélkül, zsírmentes. Az alap nem zsugorodhat és nem mozoghat. A felújítás során a felületről el kell távolítani az összes elváló részt, festékmарadványt, lemálló vakolatrészt, stb. A javított és felújított homlokzati felületeknek a struktúráját és szilárdságát tekintve meg kell egyeznie az eredeti felszínnel. Az akril kellősítő réteg felvitele előtt a javított részeknek tökéletesen meg kell száradniuk. Rosszul szigetelt és nedvességgel átitatott falak esetén a Kőszőnyeg Wall alkalmazása nem javasolt.

#### Alkalmazás:

##### Javasolt eszközök:

Elektromos keverő, acél simító.

##### A felvitel módja:

- Keverje össze nagy teljesítményű keverővel.
- Rozsdamentes simítóval terítse.
- Kellő vastagságban, folyamatosan vigye fel.

##### Munkabiztonság:

- Védőfelszerelés használatával óvja bőrét és szemét az epoxi anyagokkal való érintkezés elől!
- Keverés és felvitel során használjon védőkesztyűt.
- Szembe kerüléskor minimum 15 percig öblögesse és forduljon orvoshoz.
- A szennyezett bőrt mossa le folyó vízzel.
- Jól biztosított szellőztetéssel védekezzen a gőzök belélegzésével szemben

##### A tökéletes rendszerért:

- Vízáró Alapozó
- Kőszőnyeg Wall W01

#### Fontos figyelmeztetés:

A műszaki adatok a megadott körülmények esetén érvényesek (23°C hőmérséklet, 65 % relatív páratartalom). Ezek az információk és a feltüntetett javaslatok kísérleti eredményekből, megfigyelésekből vagy a speciálisan meghatározott vizsgálatok tapasztalataiból indulnak ki. Az eljárások példái nem kötelezőek, azokat az Ön valódi körülményeihez és szükségleteihez, a felhasználási területhez és a feldolgozás körülményeihez kell igazítani. A felhasználók felelnek a termék helyes felhasználásáért és mérlegelniük kell az összes tényezőt és feltételt, melyek befolyásolhatják a felület végső minőségét. Fenntartjuk a jogot a műszaki-promóciós anyagok adatainak módosítására előzetes figyelmeztetés nélkül, az ezektől az értékektől való eltérést közvetlenül az építkezésemre figyelembe kell venni a tulajdonságok és időértékek befolyása miatt. További tudnivalóért lépjen kapcsolatba műszaki szolgáltatásunk munkatársaival. Új műszaki adatlap példányát követően a régi műszaki lap érvényét veszti.